


**RAV 946**

- z nypem
- nieobracany korpus

**RAV 947**

- ze śrubą łączącą
- korpus obracany o 360°

# RAV 946

# RAV 947

**z gwintem wrzeciona  
wewnętrznym**

**PN 250**

**ANSI 1500**

**Przeznaczenie**

zawory odcinające do poziomowskazów:

- R 50, R 100, R 160, R 250
- T 50, T 100, T 160

**Przyłącza do zbiornika**

- kołnierze DIN:  
PN 25/40 – DN 15, 20, 25
- kołnierze ANSI:  
150 RF – ½", ¾", 1", 1½"  
300 RF, 600 RF – ½", ¾", 1"  
inne przyłącza na zamówienie

**Połączenie z korpusem**

- gwint ½" NPT – standard
- gwint ¾" NPT – na zamówienie

**Materiały**

- FS/H: wszystkie części ze stali węglowej
- M/H: części wewnętrzne z AISI 316
- M: wszystkie części z AISI 316

**Wyposażenie dodatkowe**

- odpowietrzenie z korkiem  
½" NPT (standard),  
¾" NPT (na zamówienie)
- dźwignia z ciężarem
- dźwignia dwustronna
- kółko szybkozamykające

**Ciężar (kg)**

przyłącza	górna i dolna
DN 20 PN 40 / 1" ANSI 150	6,8
DN 25 PN 40	7,0
¾" ANSI 300/600	6,8
1" ANSI 300/600	7,8
gwint ½", ¾"	5,8

nr	część	materiał	
		FS/H	M/H
1A	korpus z przyłączem kołnierowym	A 105	AISI 316L
1B	korpus z przyłączem gwintowanym	A 105	AISI 316L
2	kulka zabezpieczająca		AISI 316
3	gniazdo		AISI 316
4	podkładka		nikiel
5	wrzeciono	AISI 410	AISI 316
6	dławica	A 105	AISI 316
7	pierścień dolny dławicy	A 105N	AISI 316
8	pierścień dławicy		grafit
9	kołnierz dociskowy		A 105N
10	tulejka dociskowa	A 105N	A 105
11	nakrętka dławicy		A 105
12/1	kółko ręczne		A 105
12/2	dźwignia z ciężarem		A 105
12/3	dźwignia dwustronna		A 105
13	tabliczka znamionowa		AISI 304
14	podkładka blokująca		R 40
15	nakrętka		2 H
16	uszczelka spiralnie zwijana		grafit / AISI 316
17	śruba z łbem sześciokątnym	B 7	A 105
18	nypel	B 7	B 7 (M: A 2)
19	trzczeń gwintowany	A 105	AISI 316
20	nakrętka łącząca		A 105
21	uszczelka pod nakrętkę łączącą		KLINGERSIL
22	korek	A 105	AISI 316
23	trzczeń gwintowany	A 105	AISI 316
24	nakrętka łącząca		A 105
25	uszczelka		KLINGERSIL

Przykład zamówienia:

**RAV 947-¾" / ANSI 300RF-M/H**